

Marcatrice a getto d'inchiostro

9450 E

Marcatrice a getto d'inchiostro continuo altamente flessibile e affidabile dedicata al settore dei cavi



CARATTERISTICHE

- Marcatrice a getto d'inchiostro continuo di semplice utilizzo produce codici sempre perfetti
- Qualità di stampa garantita grazie al Jet Speed Control (controllo della velocità del getto)
- Diverse opzioni per la testa di stampa con la funzione Intelli'jet® integrata consentono la marcatura di una vasta gamma di testi, loghi e alfabeti e di codici 2D, QR e DotCode, sempre con la massima qualità
- Compatibile con CoLOS Create Professional e CoLOS Enterprise; creazione di logo con CoLOS Graphics
- Innovativo sistema a cartuccia Intelli'Ink®, consente un setup pulito e automatico, massimizzando il tempo di attività della linea di produzione
- Touch screen a colori da 7 pollici con indicazione in tempo reale dell'autonomia di stampa espressa in ore ed in numero di messaggi, sistema di assistenza e di allarme integrato, creazione di profili utenti e monitoraggio dei consumi e della disponibilità della marcatrice
- Semplice inserimento in linea di produzione con macchine taglia e spela e integrazione con il software di gestione della linea
- Archivio messaggi (fino a 1000); interfaccia operatore/macchina internazionale con un'ampia scelta di lingue
- Cartucce sigillate da 0,8 litri, con sigillo d'inviolabilità
- Inchiostri dedicati, specificatamente formulati e testati per garantire un contrasto elevato e un'aderenza perfetta su un ampio ventaglio di superfici, comprese quelle più difficili (PVC, PE, LSZH, PP, ecc.)
- Ampia gamma di inchiostri (tra cui uno bianco) che riducono le emissioni di COV e migliorano la sicurezza degli operatori, semplificando l'espletamento degli iter amministrativi

SPECIFICHE TECNICHE

	9450 E
Testa di stampa monogetto	G: risoluzione 71 dpi M: risoluzione 115 dpi
Linee di stampa	max 5
Velocità di stampa	max 1000 m/min
Altezza dei caratteri	min 1 - max 11 mm
Codici a barre 1D e 2D	EAN8 / EAN13 / UPCA/UPCE, codice 39, interleaved 2/5, Datamatrix e codice QR
Ampia scelta di caratteri	latini, arabi, cirillici, giapponesi, cinesi, coreani, ecc.
Temperatura di funzionamento	min 0 - max 40 °C (a seconda dell'inchiostro utilizzato)
Tasso di umidità	min 10 - max 90% (senza condensa)
Alimentazione elettrica	100/120 V o 200/240 V con commutazione automatica 50/60 Hz - 60 VA
Dimensione e peso	Marcatrice: 555 x 418 x 357 mm /25 kg Testa di stampa: 326 x 45 x 55 mm

Conformità CE: La 9450 E è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

OPZIONI

- Protezione IP66 (richiede allacciamento all'aria compressa)
- Modalità ultrarapida per stampa ad alta velocità
- Kit di pressurizzazione della testa di stampa
- Connessione RS-232/422, interfaccia parallela, numerose porte di I/O che consentono la gestione da remoto
- Cavo ombelicale da 6 m ultra-flessibile
- 9450 Ec per inchiostri pigmentati
- Kit di estensione dell'autonomia

ACCESSORI

- ◆ Piedino per la testa di stampa (acciaio inossidabile) con diverse staffe di fissaggio rapido (riposizionamento con una sola mano in un secondo)
- ◆ Fotocellule
- ◆ Encoder
- ◆ Segnali d'allarme (24 V)

SOFTWARE

- Compatibile con CoLOS® Base, CoLOS Line e CoLOS Factory
- Creazione loghi con CoLOS Graphics