

Matassatore da banco

AMW1-S4P 65

Matassatore efficiente e rapido per fili e cavi già tagliati

AME

Andreas Mattwisch
Elektrotechnik



CARATTERISTICHE

- Modalità operative: manuale e automatica
- In modalità automatica sono disponibili 12 lunghezze di cavo - tra 2 e 13 metri - che possono essere regolate da un interruttore di sequenza
- In modalità automatica la macchina lavora alla velocità massima di 65 U/min
- Arresto immediato della macchina attivando l'interruttore a pedale in modalità automatica
- In modalità manuale, il ciclo è controllato solo dal pedale. Quattro livelli di velocità regolabili
- Un sistema di sicurezza controlla costantemente la coppia di rotazione del motore per prevenire incidenti
- Interruttore di arresto di emergenza posizionato sulla macchina

SPECIFICHE TECNICHE

	AMW1-S4P 65
Diametro piattello di matassatura	250 mm
Altezza dei perni di matassatura	65 / 100 mm
Diametro interno matassa	min 75 - max 170 mm
Diametro filo /cavo	max 11 mm
Velocità matassatura	manuale 27 – 37 – 47 - 65 U/min automatica 65 U/min
Potenza del motore	0,16 KW
Dimensioni e peso	400 x 400 x 150 mm / 19 kg

Conformità CE: AMW1-S4P 65 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

