

Nastratrice

Serie BM 50

Nastratrice spot programmabile

Techspeed



BM 50 impiego da banco



BM 50ES
nastratura delle estremità



BM 50S
impiego in automatico

CARATTERISTICHE

- Nastratrice programmabile per la nastratura a spot di cavi e cablaggi
- Estremamente facile da programmare ed intuitiva nell'utilizzo tramite touch-screen a colori
- Possibilità di programmare le operazioni in sequenza per lavorare in modo semplice e ripetibile
- Tempi di lavorazione estremamente brevi grazie al posizionamento automatico del materiale da nastrare e all'alta velocità di rotazione della testa di nastratura
- Tensione costante del nastro durante il processo di nastratura
- Sistema di alimentazione del nastro progettato per garantire un'efficienza maggiore con l'utilizzo di nastri in PVC
- Calcolo automatico della lunghezza del nastro e giri necessari in base al diametro da nastrare

SPECIFICHE TECNICHE

	BM 50	BM 50ES	BM 50S
Diametro cablaggio	2 - 15 mm		
Larghezza nastro	9 - 50 mm		
Diametro esterno rotolo nastro	max 200 mm		
Diametro interno rotolo nastro	38 mm e 76 mm		
Rumorosità	<69 dB		
Alimentazione elettrica	110 - 240 VAC 50/60Hz		
Alimentazione pneumatica	6 bar		
Tipo di nastro	Telato, felpato, PVC		
Peso	35 kg	36 kg	40 kg
Dimensioni	612 x 483 x 430 mm		633 x 513 x 434 mm

Conformità CE: le BM 50 / 50ES / 50S sono pienamente conformi alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

