

## Matassatore

**CM 200**

Matassatore a doppia tazza



## CARATTERISTICHE

- Matassatore a doppia tazza per fili e cavi multipolari con diametro esterno max 15,5 mm
- Può operare in modalità stand-alone o come unità integrata post-processo in linea con una macchina taglia/spela o spezzonatrice
- La matassatura viene eseguita in due stazioni di matassatura separate
- Mentre l'operatore scarica una matassa completata dalla prima stazione, il matassatore procede a matassare sulla seconda stazione
- La superficie antiscivolo delle tazze ed i perni in esso contenuti consentono un'operazione di matassatura di ottima qualità
- Un selettore meccanico guida il materiale attraverso le due tazze di matassatura alternativamente
- Utilizzo facile e intuitivo grazie a touchscreen integrato

## OPZIONI

- Tazze 81/152 mm
- Dischi per matassatura cavi fibra ottica
- Ruote con sistema di bloccaggio

## SPECIFICHE TECNICHE

|                                   | CM 200                                           |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Unità di matassatura              | 2                                                |
| Diametro cavo                     | max 15,5 mm                                      |
| Lunghezza cavo                    | da 1800 mm (in funzione del diametro cavo)       |
| Diametro matassa                  | interno 110 - 230 mm<br>esterno max 310 mm       |
| Peso matassa                      | max 10 kg                                        |
| Altezza matassa                   | max 100 mm                                       |
| Velocità matassatura              | 2,8 - 5,8 m/s                                    |
| Regolazione altezza ingresso cavo | da 900 a 1.100 mm                                |
| Interfacce                        | Ethernet & CAN-Bus,<br>pedale, stop di emergenza |
| Alimentazione elettrica           | 220 VAC +/- 10% / 50 60 Hz / 2000VA              |
| Alimentazione pneumatica          | 5 bar                                            |
| Dimensioni e peso                 | 775 x 752 x 1.063 mm / 110 kg                    |

**Conformità CE:** CM 200 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

**Importante:** raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

