

Spelafili programmabile da banco

CS 60

Spelafili elettrica trasportabile, semplice e intuitiva

GLWE
CRIMPING TECHNOLOGY



CARATTERISTICHE

- Macchina per spelare fili e cavi con sezione da 0,08 a 6 mm² e diametro fino a 6 mm
- Adatta ad applicazioni in piccola serie
- Funzionamento semplice e intuitivo
- Programmazione rapida di lunghezza, spelatura e sezione
- I valori dei parametri inseriti sono ben visibili sul display
- Tempo di ciclo lavorativo estremamente veloce
- Regolazione automatica della forza di chiusura rispetto alla sezione
- Unità compatta e trasportabile grazie all'apposita maniglia
- Lame a V per tutti i tipi di cavi comuni
- Contatore integrato per controllo quantità prodotte
- Spostamento isolante completo o parziale

OPZIONI

- Lame sagomate, radiali e piane per cavi speciali
- Bloccaggio diamantato per materiali molto duri

SPECIFICHE TECNICHE

	CS 60
Sezione	0,08 - 6 mm ² / AWG 28 - 10
Diametro	max 6 mm
Lunghezza di spelatura	2-20 mm
Lunghezza minima + Lunghezza di spelatura	15 mm + X
Tempo di ciclo	ca. 0,3 sec
Lame disponibili	Lame a V
Alimentazione elettrica	115 VAC / 60 HZ
Dimensioni e peso	363 x 141 x 221 mm / 9,5 kg

Conformità CE: CS 60 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

