

Spezzonatrice

EC100

Spezzonatrice elettrica adatta per fili e cavi fino a diametro esterno max 12 mm



CARATTERISTICHE

- Macchina per il taglio di un'ampia gamma di materiali tra cui fili, cavi tondi, cavi piatti, tubi, ecc.
- Controllata elettronicamente, è dotata di una serie di interfacce per il collegamento con periferiche esterne
- La testa di taglio può lavorare tubi fino a 12 mm, cavi fino a 16 mm e cavi piatti fino a 100 mm di larghezza
- I rulli azionati elettricamente alimentano il materiale verso la testa di taglio con incrementi di 0,1 mm
- Unità di trasporto veloce e silenziosa
- Semplicità di utilizzo, menu guidati e facilità di programmazione

OPZIONI

- Kit getto d'aria
- Lame in metallo duro
- Guide quadruple
- Guide speciali

SPECIFICHE TECNICHE

	EC 100
Diametro esterno	max 12 mm
Sezione	max 16 mm ² (AWG 6) trecciola max 6 mm ² (AWG 10) filo rigido
Larghezza materiale	max 100 mm
Incrementi lunghezza	0,1 mm
Forza di trazione	100 N
Velocità di alimentazione	max 1,60 m/s
Interfacce	Standard: Svolgitore, Marcatrice a caldo, RS232, pedale Opzionale: interfaccia post-processo
Rumorosità	< 70 db (A)
Alimentazione elettrica	100 V, 115 V, 230 V, 240 V, 50 – 60 Hz
Dimensioni e peso	350 × 505 × 300 mm / 28 kg

Conformità CE: EC 100 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

