

Dilatatore di passacavi

**EXTENDOR
D3/25**

Unità da banco pneumatica per la dilatazione di passacavi



CARATTERISTICHE

- Unità da banco per la dilatazione (a 3 divaricatori) e per il montaggio di passacavi su cavi e cablaggi
- Attivazione del ciclo tramite pedale
- Divaricatori intercambiabili di diverse dimensioni permettono di lavorare una grande varietà di passacavi
- Divaricatori facilmente sostituibili
- Possibilità di utilizzo come unità mobile tramite un cavo a molla (opzionale) per essere sospeso sopra tavole di assemblaggio
- Possibilità di posizionamento del passacavo in qualsiasi punto del cablaggio

OPZIONI

- Booster
- Posizionatori per l'esatto e ripetibile posizionamento dei passacavi
- Unità di estrazione pneumatica
- Blocco corsa di ritorno
- Interruttore a pedale con blocco

SPECIFICHE TECNICHE

	EXTENDOR D3/25
Divaricatori	3
Dilatazione	max 25 mm
Alimentazione pneumatica	min 6 bar
Dimensioni e peso	160 x 400 x 190 mm / 7,5 kg

Conformità CE: Extendor D3/25 è pienamente conforme alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.



Set di 3 dilatatori