

Sistema di termoretrazione

HDTR

Sistema termoretraibile a raggi infrarossi



CARATTERISTICHE

- Maggiore controllo del tempo e delle impostazioni di intensità del calore
- Processi fotometricamente certificati
- Modalità continua per la lavorazione di grandi lunghezze
- Lavorazione di più pezzi contemporaneamente
- Possibilità di annullare un ciclo difettoso
- Progettata per ridurre i costi della lavorazione termoretraibile, utilizza circa il 75% di energia in meno rispetto ai metodi tradizionali
- Più veloce, più sicuro e offre all'operatore il pieno controllo di qualità sul processo di termoretrazione.
- Design innovativo che consente la termoretrazione a 360° senza la necessità di girare il cavo
- Controllo touch screen da 3,5" per una maggiore capacità di programmazione
- Facile impostazione software con 99 programmi di memoria
- Design leggero e portatile

SPECIFICHE TECNICHE

	HDTR
Sorgente luminosa	3 Lampade alogene R7 400W 118mm (UV Filtered)
Lunghezza max. di lavorazione	Fino a 34 mm OD
Ingresso cavo	48 mm
Consumi	1200 W max.
Alimentazione elettrica	220-240 VAC 50Hz 10 AMP

Conformità CE: Haloblaze HDTR è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

