

Accatastatore

KA 3000

Accatastatore dalle alte performance per lo stoccaggio dei cavi



Mecatronic s.r.l. si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.

CARATTERISTICHE

- Il sistema integrato di cinghie di trasporto permette uno stoccaggio dei cavi in modo sicuro, senza alcun inceppamento anche nel caso di cavi poco rigidi
- Design robusto e resistente
- Elaborazione a lotti facilmente programmabile
- modelli disponibili KA 3000-18, KA 3000-35
- Disponibile doppia vasca di raccolta per il modello KA 3000-18

SPECIFICHE TECNICHE

	KA 3000 -18	KA 3000 -35
Diametro cavo	2 – 18 mm	3 – 35 mm
Lunghezza cavo	350 – 3000 mm	
Velocità	Max 3 m/s	
Sistema di controllo	A lotti programmabili, interfaccia taglia e spela di diverse marche	
Alimentazione elettrica	230 VAC, 6 A sincronizzata con la macchina operatrice	
Alimentazione pneumatica	6 bar	
Dimensioni e Peso	3900 x 700 x 1250 mm 170 kg	

Conformità CE: KA 3000 è pienamente conforme alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

