

Matassatore

KRI 450 CBP

Unità di matassatura rapida ed efficiente



CARATTERISTICHE

- Matassatore automatico per cavi con diametro max 18 mm
- Adatto per cavi con lunghezza minima 1,5 m (a seconda delle specifiche)
- Il cavo viene convogliato tramite un tubo guida al piattello di matassatura
- I diametri di matassatura sono regolabili singolarmente
- Dopo il processo di matassatura, avviene la legatura automatica con un cordino elastico
- Terminata la legatura la matassa viene espulsa automaticamente
- I parametri vengono facilmente impostati tramite schermo LCD
- Anche le matasse più pesanti possono essere spinte in piano facilmente sopra un tavolo separato
- Programmazione di diametro interno ed esterno, passo, estensione e tempo di abbassamento dei perni a completamento lavoro

SPECIFICHE TECNICHE

	KRI 450 CBP
Diametro cavo	4 mm - 18 mm
Altezza matassa	max 105 mm
Diametro matassa	interno min 110 mm esterno max 390 mm
Peso matassa	max 20 kg
Velocità matassatura	controllata in modo sincrono dall'interfaccia della macchina operatrice
Interfaccia	sincronizzazione con diversi tipi di macchine operative e svolgitori
Alimentazione elettrica	230 VAC
Alimentazione pneumatica	6 bar
Velocità di rotazione	max 310 min ⁻¹
Dimensioni e peso	1800 x 795 x 1750 mm / 250 kg

Conformità CE: KRI 450 CBP è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

