

Spela-aggraffa elettrica

MC 25

Spela-aggraffa elettrica per puntalini preisolati nastrati

GLW
CRIMPING TECHNOLOGY



CARATTERISTICHE

- Avvio automatico con il solo inserimento del filo
- Facilità di utilizzo e funzionamento silenzioso
- Spelatura e aggraffatura in un'unica fase di lavoro
- Alto livello di affidabilità
- Matrici di aggraffatura facilmente sostituibili senza utensili
- Design compatto e leggero con maniglia per un facile trasporto
- Include matrici intercambiabili con sezione 0,5 - 2,5 mm²

Nota informativa: l'ottimo funzionamento della macchina è garantito solo con l'utilizzo dei puntalini GLW

OPZIONI


- Kit utensili per sezioni 0,25 - 0,34 mm²

SPECIFICHE TECNICHE


	MC 25
Sezioni	0,5 - 2,5 mm ² (opzionale 0,25 - 0,34 mm ²)
Tipo di puntalino preisolato	Nastrato conforme DIN 46 228 Part 4
Forma aggraffatura	Trapezoidale
Durata ciclo	1,5 sec
Tempo di sostituzione utensili	10 sec circa
Contatore	Display LCD 6 cifre
Lunghezza di spelatura	8 mm
Alimentazione elettrica	120 VAC / 60 Hz / 160 VA
Dimensioni e peso	165 x 270 x 320 mm / 12 kg

Conformità CE: MC 25 è pienamente conforme alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.



Set utensili 0,25 - 0,34 mm²



Utensili di spelatura



Valigetta utensili