

Presse di aggraffatura

NxG 40

Pressa di aggraffatura elettropneumatica da banco per terminali sfusi



CARATTERISTICHE

- Pressa di aggraffatura dotata di un innovativo sistema di sicurezza che ne consente l'utilizzo con entrambe le mani senza l'ausilio di protezioni di sicurezza
- In presenza di un corpo estraneo nell'area di lavoro, il sistema si blocca automaticamente, riducendo al minimo la forza esercitata. In questo modo si esclude il rischio di lesioni all'operatore. Certificato da TÜV Product Service
- Display integrato per il controllo dell'intero processo di aggraffatura
- Inclinazione dell'area di lavoro regolabile da 0° a 15°

Versione PRO

- CFM integrato. Garantisce la massima affidabilità del processo di aggraffatura
- In caso di errore il processo di aggraffatura viene arrestato immediatamente e il sistema visualizza un chiaro messaggio di errore

SPECIFICHE TECNICHE

	NxG 40	NxG 40 PRO
Sezione filo	0,14 mm ² – 35 mm ²	
Forza di aggraffatura	max 40 kN	
Corsa	0,2 – 6 mm	
Livello di rumore	< 70 dB	
Alimentazione pneumatica	6,5 – 8 bar	
Regolazione ergonomica dell'inclinazione	0°–7°–15°	
Monitoraggio della forza di aggraffatura	NO	SI
Alimentazione elettrica	100/240 VAC 50/60 Hz 10 VA	
Dimensioni e peso	800 × 280 × 450 mm / circa 88 kg	

Conformità CE: NxG 40 e 40 PRO sono pienamente conformi alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

