

## Svolgitore

**PF 2200**

Svolgitore motorizzato per bobine fino a un peso max di 70 kg

**Schleuniger**<sup>®</sup>  
To Be Precise.



Mecatronic s.r.l. si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.

## CARATTERISTICHE

- Equipaggiato con una puleggia mobile che permette di rispondere alle azioni intermittenti tipiche delle macchine per la lavorazione di cavi a cui viene collegato
- Caricamento frontale per cambi cavi rapidi e senza utensili
- Potente motore di azionamento per la rotazione di bobine pesanti
- Comandi semplici e altezza del pannello ergonomica per un facile utilizzo
- Velocità idonea per lavorare in linea con la maggior parte delle macchine da taglio e spelatura
- L'ampia capacità di accumulo, pari a 3,8 m, gestisce facilmente applicazioni ad alta velocità

## OPZIONI

- Freno per bobine

## SPECIFICHE TECNICHE

	<b>PF 2200</b>
Diametro cavo	max 15 mm
Diametro esterno bobina	max 762 mm
Diametro foro interno bobina	19 - 65 mm
Peso bobina	max 70 Kg
Larghezza bobina	max 457 mm
Lunghezza albero	300 mm
Alimentazione elettrica	100 -115 VAC 50-60 Hz
Velocità	0 - 2,5 m/s
Dimensioni e Peso	978 x 762 x 1143 mm / 65 Kg

**Conformità CE:** PF 2200 è pienamente conforme alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

**Importante:** raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

