

Svolgitore

PF 2500

Svolgitore motorizzato per fili, cavi e tubi flessibili fino a 12 mm di diametro

Schleuniger[®]
To Be Precise.



Mecatronic s.r.l. si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.

CARATTERISTICHE

- Soluzione perfetta per gestire un'ampia gamma di materiali, adatto a grandi produzioni per le quali offre un ottimo rapporto costi/prestazioni
- La facilità di gestione durante la sostituzione delle bobine consente di ridurre i tempi di cambio
- Grazie a un sistema di controllo elettronico, che viene attivato con un braccio oscillante, la velocità di svolgimento si adatta automaticamente con quella della macchina operatrice
- Velocità di svolgimento variabile e direzionamento regolabile, avanti e indietro, per ridurre al minimo eventuali sollecitazioni per il materiale in lavorazione
- Disponibile in versione da 40 o 80 kg, in base al peso massimo della bobina
- Può essere integrato facilmente in una linea di lavorazione come un sistema autonomo

SPECIFICHE TECNICHE

	PF 2500
Diametro cavo	max 12 mm
Diametro esterno bobina	max 630 mm
Diametro foro interno bobina	max 30 mm
Peso bobina	40 Kg – 80 Kg
Larghezza bobina	max 457 mm
Lunghezza albero	300 mm
Alimentazione elettrica	100 / 115 VAC 60 Hz 240 VAC 50 Hz
Alimentazione pneumatica	6 bar
Velocità	265 g/m
Dimensioni e Peso	1300 x 1100 x 1430 mm / 105 Kg

Conformità CE: PF 2500 è pienamente conforme alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

