

Svolgitore

PF 60

Svolgitore motorizzato per bobine fino a 600 kg

Schleuniger[®]
To Be Precise.



Mecatronic s.r.l. si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.

CARATTERISTICHE

- Sistema altamente dinamico progettato per l'uso con macchine taglia spela aggraffa
- Può svolgere fili e cavi da tutti i tipi di bobine
- Velocità massima di produzione 9 m/s
- Può prelevare e alimentare fili provenienti da tutti i tipi di tazze o fusti
- Immagazzinamento del filo mediante braccio oscillante

OPZIONI

- Cavi di collegamento per CrimpCenter o altre macchine automatiche
- Sensore fine filo
- Rulli a puleggia piccoli per sezioni trasversali inferiori

SPECIFICHE TECNICHE

	PF 60
Sezione filo	max 6 mm ²
Capacità accumulatore	6,4 m per cavi fino a 4 mm ² 4,8 m per cavi fino a 4 - 6 mm ²
Alimentazione elettrica	1/N/PE CA 200-240 V /50/60 Hz 850 Watt
Velocità	max 9 m/s
Motore	0,55 kW 230 V 50/60 Hz
Dimensioni e Peso	1170 x 600 x 1490 mm / 84Kg

Conformità CE: PF 60 è pienamente conforme alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

