## **SOLUTIONS & SERVICE**

## Spelafili pneumatica da banco

**PS 3.2** 

Spelafili pneumatica da banco per fili unipolari con sezione da 0,03 a 2 mm²





## **CARATTERISTICHE**

- Spelafili pneumatica per la spelatura di fili unipolari con sezione da 0,03 a 2 mm² e diametro fino a 3,2 mm
- Sistema di taglio universale, elimina la necessità di sostituzione delle lame al cambio della materia prima da processare
- Tempo ciclo estremamente rapido
- Infinite possibilità di impostazione dei parametri di lavorazione
- Adatta per la spelatura dei fili e dei conduttori interni dei cavi
- Funzionamento semplice e intuitivo
- Precisione assoluta ed elevata ripetibilità di processo
- Design compatto
- Possibilità di spelatura totale o parziale

## SPECIFICHE TECNICHE

	PS 3.2
Sezione	0,03 - 2 mm² (32 - 14 AWG)
Diametro	max 3,2 mm
Incrementi diamentro	0,01 mm
Lunghezza di spelatura	1 - 20 mm
Incrementi spelatura totale	0,5 mm
Incrementi spelatura parziale	2 mm
Tempo di ciclo	ca. 0,3 sec
Avvio ciclo	sensore
Lame disponibili	Lame a V
Rumorosità	< 75 db (A)
Alimentazione pneumatica	5 - 7 bar
Dimensioni e peso	290 x 64 x 125 mm / 2 kg

Conformità CE: PS 3.2 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

