

Sguainatrice elettropneumatica

SJ 266

Sguainatrice elettropneumatica da banco per cavi
di diametro compreso tra 2 e 26 mm



CARATTERISTICHE

- Sguainatrice per la lavorazione di fili e cavi tondi di diametro fino a 26 mm
- Dopo l'incisione, la guaina viene rimossa con l'ausilio di un potente motore elettrico
- Il sistema di centratura pneumatico garantisce un'ottima tenuta del cavo durante l'operazione di rimozione dell'isolante
- Sguainatura totale o parziale
- Semplice impostazione del diametro del cavo e della lunghezza di sguainatura
- Il sistema rotante a 4 lame centra il cavo e crea incisioni precise e ripetibili
- Sostituzione delle lame non necessaria al variare della materia prima da lavorare
- Alta precisione e versatilità
- Display per il controllo elettronico delle funzioni

- Kapton
- PUR
- PVC
- Gomma
- Teflon®
- Tefzel®

Materiali processabili

OPZIONI

- Guide cavo
- Pedale

SPECIFICHE TECNICHE

SJ 266	
Diametro cavo	min 2 mm - max 26 mm
Incrementi diametro	0,1 – 0,25 mm
Lunghezza di sguainatura	7 - 600 mm regolabile
Lunghezza di spostamento	0 – 400 mm
Spessore guaina	max 6 mm
Tempo ciclo	max 2,2 sec
Lame	4 lame universali in HSS
Alimentazione pneumatica	5 - 7 bar
Alimentazione elettrica	100/115 VAC 230/240 VAC 300 VA 50/60 Hz
Dimensioni e peso	1172 x 428 x 408 mm / 81 Kg

Conformità CE: SJ 266 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

