

Spezzonatrice

SM 15 2PT

Spezzonatrice universale - serie SM - progettata per tagliare una vasta gamma di materiali



CARATTERISTICHE

- Permette all'utente di salvare i dati della lavorazione per una produzione semplice e sicura degli articoli
- Un'ampia gamma di opzioni permette un utilizzo in tutti i settori, dal medicale all'automotive
- La guida d'ingresso a più corsie, disponibile come opzione, e il trasporto a cinghia sincronizzata assicurano l'esatto posizionamento del materiale fino alla lama di taglio
- Fili, cavi, guaine termoretraibili, tessuti sono solo alcuni dei materiali che possono essere lavorati
- Varie lame di taglio disponibili permettono una perfetta adattabilità alle applicazioni richieste dei clienti
- Touchscreen intuitivo e facile da usare
- Tutte le spezzonatrici della serie SM possono essere integrate in linea con accatastatori, svolgitori, matassatori e marcatrici

OPZIONI

- Applicazioni speciali su richiesta

SPECIFICHE TECNICHE

	SM15 2PT
Sezione cavo	max 70 mm ²
Larghezza materiale	150 mm
Altezza materiale	17 mm
Lunghezza di taglio	max 99.999,9 mm
Incrementi lunghezza	0,1 mm
Pannello di controllo	touch screen
Sollevamento cinghia superiore	pneumatico
Taglio	pneumatico
Velocità di alimentazione	1,0 m/s
Motore	Servomotore
Consumo aria	3.35 l
Alimentazione elettrica	230 V 50 – 60 Hz 700 VA (opzionale: 110 V)
Alimentazione pneumatica	6 bar
Dimensioni e peso	730 x 560 x 430 mm / 50 kg

Conformità CE: SM 15 2PT è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

