

Spela e aggraffa

SealCrimp SSC1

Spela - aggraffa con inserimento gommino per fili fino a 4 mm²



CARATTERISTICHE

- La SSC1 è progettata per la spelatura, l'aggraffatura e l'inserimento di gommini su fili con sezione da 0,2 a 4 mm²
- I gommini ed i terminali vengono alimentati automaticamente nella posizione corretta
- Il processo di aggraffatura si avvia automaticamente non appena l'operatore inserisce i fili da lavorare
- Elevato grado di flessibilità e un'ampia gamma di applicazioni sono resi possibili dalla semplice sostituzione degli applicatori e dei kit gommino
- Una produzione ottimale è garantita dall'impostazione individuale dei parametri: zero cut, lunghezza di spelatura, profondità di taglio
- Sicurezza durante l'utilizzo garantita dalla copertura che, se aperta, interrompe il circuito elettrico di sicurezza fermando la macchina
- Interfaccia intuitiva con touch screen per un utilizzo semplice e sicuro
- Aspirazione sfridi di spelatura

EQUIPAGGIAMENTO BASE

- ☐ Pressa
- ☐ Modulo rifilatura
- ☐ Pinze specifiche
- ☐ Unità di spelatura con sensore di avvio
- ☐ Modulo gommino SSM
- ☐ Kit gommino SSK
- ☐ Aspiratore sfridi di spelatura
- ☐ Taglia bandella

SPECIFICHE TECNICHE

	SealCrimp SSC1
Sezione filo	0,2 - 4 mm ²
Diametro filo	max 5 mm
Corsa	40 mm
Forza di aggraffatura	20 KN
Altezza di aggraffatura	135,78 mm
Lunghezza di sguainatura	min 25 mm
Lunghezza di spelatura	0,5 - 8 mm
Dimensioni gommino	diametro esterno max 17 lunghezza max 16 mm
Interfaccia	touch screen
Alimentazione pneumatica	min 6 bar, aria filtrata secca e priva di olio
Alimentazione elettrica	230 V, 50/60 Hz
Dimensioni e peso	1050 x 850 x 1500 mm / 225 Kg

Conformità CE: SealCrimp SSC1 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

OPZIONI

- ☐ Crimp force monitor
- ☐ Eliminazione del contatto difettoso
- ☐ Raccogli carta
- ☐ Sensore per il riconoscimento del colore
- ☐ Modulo per connessione in rete
- ☐ Modulo per assistenza remota

