

## Marcatrice a caldo

TP 15  
TP 10

Macchine elettro-pneumatica per la marcatura a caldo di cavi e fili con diametro fino a 12 mm

**R+K Loepfe AG**



## CARATTERISTICHE

- Le TP15 e TP10 sono marcatrici da banco per piccole serie
- Vantaggi del sistema: intuitivo, flessibile, efficiente
- Marcatura leggibile, durevole e resistente agli oli, non rimovibile e non in rilievo
- Sistema di marcatura a caldo con resistenti nastri di marcatura

## VERSIONI

- **TP 15**  
15 ruote di marcatura con max 20 caratteri, altezza delle lettere 1,2 - 2,3 mm
- **TP 10**  
10 ruote di marcatura con max 15 caratteri, altezza delle lettere 2,5 - 4,0 mm

## SPECIFICHE TECNICHE

	<b>TP 15 TP 10</b>
Diametro cavo	min 1 mm - max 12 mm
Caratteri e simboli disponibili	alfanumerici
Nastri marcatura	disponibili in diversi tipi e colori
Dimensione caratteri	concavi orizzontali: 1,2/1,5/1,6/1,7/1,8/ 2,0/2,1/2,3/2,5/3,0/4,0 mm concavi verticali: 1,2/1,6 mm piani orizzontali: 2,0/3,0 mm
Dimensioni nastro	25 mm x 120 m
Livello di rumore	< 70 dB
Consumo nastro per marcatura	min 12.000 / max 20.000
Alimentazione pneumatica	7 bar
Alimentazione elettrica	230 VAC, 50-60 Hz, max 33 VA
Dimensioni e peso	246 x 183 x 184 mm / 5 Kg

**Conformità CE:** TP 15 e TP 10 sono pienamente conformi alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

**Importante:** raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

