

Spelafili programmabile da banco

**UniStrip
2300**

Spelafili elettrica da banco, rapida e facile da usare

Schleuniger®
To Be Precise.



CARATTERISTICHE

- Macchina per la spelatura di fili con sezione da 0,03 a 8 mm² e diametro fino a 5,5 mm
- Interfaccia utente touchscreen a colori facilmente intuitiva
- Illuminazione a LED
- Sensore di avvio ciclo molto sensibile
- Non sono necessarie regolazioni meccaniche quando si cambiano le dimensioni dei fili
- Programmazione rapida e intuitiva grazie a un archivio delle misure dei cavi standard in mm² e AWG
- Memoria fino a 1000 cavi programmabili
- Funzione di scansione del codice a barre

OPZIONI

- SmartDetect per la garanzia della qualità
- Azionamento a pedale
- Pinze di chiusura speciali

SPECIFICHE TECNICHE

	UniStrip 2300
Sezione	0,03 - 8 mm ² (32 - 8 AWG)
Diametro	max 5,5 mm
Incrementi diametro	0,01 mm
Lunghezza di spelatura	1,5 - 46 mm
Incrementi spelatura	0,1 mm
Spostamento isolante	max 26 mm
Tempo di ciclo	ca. 0,35 sec
Avvio ciclo	sensore o pedale opzionale
Lame disponibili	Lame a V
Materiali processabili	PVC, PUR, gomma, Teflon, Tefzel, Kapton, ecc.
Rumorosità	< 70 db (A)
Alimentazione elettrica	100/115 VAC, 230/240 VAC, 65 W/ 50/60 Hz
Dimensioni e peso	390 x 130 x 280 mm / 10 kg

Conformità CE: UniStrip 2300 è pienamente conforme alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

- Profondità di taglio / Velocità di taglio
- Arretramento delle lame
- Lunghezza di spelatura / Corsa / Velocità di spelatura
- Funzione di rifilatura
- Forza di bloccaggio del cavo programmabile

Parametri programmabili

