## Pressa di aggraffatura



Presse elettropneumatica da banco per l'aggraffatura di una vasta gamma di terminali

**WEZAG®** 





## **CARATTERISTICHE**

- Processa una vasta gamma di terminali
- Illuminazione area di lavoro tramite luce a LED
- Sostituzione degli adattatori senza utilizzo di utensili
- Controllo integrato di flusso dell'aria compressa
- Il movimento lineare parallelo di aggraffatura garantisce un'ottima qualità del prodotto finito
- Contapezzi elettronico
- Controllo sequenza: la macchina si apre automaticamente solo a fine ciclo di aggraffatura.
- Applicazioni speciali su richiesta

## **OPZIONI**

Avvio ciclo tramite doppio pulsante

## SPECIFICHE TECNICHE

	UP 40
Forza di aggraffatura	40 KN
Rumorosità	70 dB
Alimentazione elettrica	100 - 240 VAC 24 VDC
Alimentazione pneumatica	6 bar
Consumo aria	21 l per ciclo
Dimensioni e Peso	692 x 242 x 656 mm / 194 kg

Conformità CE: La pressa UP 40 è pienamente conformi alle normative CE e alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica e alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.

- Terminali non isolati fino a 50 mm²
- Terminali pre-isolati fino a 35 mm²
- Terminali uso automotive fino a 16 mm²
- Puntalini fino a 120 mm²
- Contatti torniti fino a 16 mm²

Terminali processabili