Accatastatore

WS 3150

Accatastatore dalle alte performance per lo stoccaggio dei cavi

Schleuniger®
To Be Precise.

Mecatronic s.r.l. si riserva di variare i parametri tecnici a seconda delle necessità e senza preavviso.

CARATTERISTICHE

- Sistema disponibile nelle seguenti lunghezze: 2,5 m - 5 m – 7,5 m - 10 m
- Il sistema integrato di cinghie di trasporto permette uno stoccaggio dei cavi in modo sicuro, senza alcun inceppamento anche nel caso di cavi poco rigidi
- Dotato di touch screen a colori che rende facile la configurazione con la macchina operatrice
- Nessuna interruzione del processo durante lo scarico dei cavi
- Elaborazione a lotti facilmente programmabile
- La vasca integrata permette all'operatore di lavorare in modo indipendente, così da eseguire le operazioni contemporaneamente al processo di produzione
- Controllato dai segnali I/O, riceve informazioni sulla velocità della macchina operatrice
- Le cinghie di trasporto sono inclinate di 45° per assicurare una guida ottimale e un'espulsione sicura del cavo stesso.
- Si distingue per le prestazioni eccezionali e la flessibilità, che lo rendono un elemento importante all'interno della linea di lavorazione dei cavi precisa ed efficiente

SPECIFICHE TECNICHE

	WS 3150
Diametro cavo	min 1,5 mm – max 25,4 mm
Lunghezza cavo	2,5 m, 5,0 m, 7,5 m, 10,0 m
Velocità	fino a 4 m/s, sincronizzata con la macchina operatrice
Interfaccia	PPI standard (segnali I/O e informazioni velocità), stop di emergenza
Alimentazione elettrica	110/115/230/240 VAC, 50/60 Hz
Alimentazione pneumatica	6 bar
Dimensioni e Peso	2805 x 610 x 1500 mm 120 kg (per versione 2,5m)

Conformità CE: WS 3150 è pienamente conforme alle normative CE ed alle linee guida per le attrezzature EMC relative alla sicurezza meccanica, elettrica ed alla compatibilità elettromagnetica.

Importante: raccomandiamo di inviare i campioni con le applicazioni richieste per un esame preventivo.